



Verwendungszweck

UV- beständiges Universalklebeband mit hohem Acrylatkleberauftrag zur Verklebung von TRUElayers Fassaden- und Dachbahnen, sowie zum Abdichten von OSB- und MDF Holzwerkstoffplatten.

Vorteile

- ✓ **UV beständig**
- ✓ **extrem reißfest**
- ✓ **hohe Haftung**
- ✓ **Spezialvlies mit Funktionsbeschichtung**
- ✓ **Überputz- und Überstreichbar**

Dicke	0,68	mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 bis + 40	°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90	°C
Alterungsbeständigkeit	30	Jahre
Lagerung kühl und trocken	2	Jahre
Verarbeitung	gemäß gesonderter Verarbeitungsrichtlinie	

TRUE tape UV

UV- beständiges Universalklebeband mit hohem Acrylatkleberauftrag zur Verklebung von TRUElayers Fassaden- und Dachbahnen, sowie zum Abdichten von OSB- und MDF Holzwerkstoffplatten.

Produkt Details

Rollenmaß:

• 60 mm x 25 m

Kleber:

Polyacrylat-Haftkleber

Dicke:

0,68 mm

UV-Beständigkeit:

12 Monate

Farbe:

schwarz

Palette:

• 850 Rollen (10 Rollen / Karton, 85 Kartons / Palette)