



Verwendungszweck

Reißfestes Universalklebeband mit hohem Acrylatkleberauftrag zur Verklebung von TRUElayers Dampfbremsen bzw. Luftdichtheitsmembranen, Fassaden- und Dachbahnen, sowie zum Abdichten von OSB- und MDF Holzwerkstoffplatten, Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an den oben genannten Bahnen.

Vorteile

- ✓ **extrem reißfest durch integrierte Gewebeeinlage**
- ✓ **sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft**
- ✓ **sehr schmiegsam und hohe Oberflächenklebrigkeit auch bei niedrigen Temperaturen**
- ✓ **sehr gute Alterungsbeständigkeit**

Dicke	0,33	mm	
Verarbeitungstemperatur	ab - 10 bzw. + 5	°C	Untergrund bzw. Klebeband
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 120	°C	
Alterungsbeständigkeit	30	Jahre	
Lagerung kühl und trocken	2	Jahre	
Verarbeitung	gemäß gesonderter Verarbeitungsrichtlinie		

TRUE tape Universal

Reißfestes Universalklebeband mit hohem Acrylatkleberauftrag zur Verklebung von TRUElayers Dampfbremsen bzw. Luftdichtheitsmembranen, Fassaden- und Dachbahnen, sowie zum Abdichten von OSB- und MDF Holzwerkstoffplatten, Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an den oben genannten Bahnen.

Produkt Details

Rollenmaß:

- 60 mm x 25 m
- 100 mm x 25 m

Dicke: Kleber:

0,33 mm Polyacrylat- Haftkleber

UV-Beständigkeit:

bis 12 Monate

Farbe:

schwarz oder weiß

Palette:

- 60mm: 850 Rollen (10 Rollen / Karton, 85 Kartons / Palette)
- 100mm: 510 Rollen (6 Rollen / Karton, 85 Kartons / Palette)