



TRUE roof 160

Hoch diffusionsoffene, vierlagige Unterdachbahn mit Fadenverstärkung zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.

Verwendungszweck

Einsatz in be- und unbelüfteten Steildächern;
Zur direkten Verlegung auf Holzschalung
oder Wärmedämmung

Vorteile

- ✓ fadenverstärkt, sehr reißfest
- ✓ 4 Monate UV- beständig
- ✓ regensicher
- ✓ winddicht
- ✓ wasserdicht
- ✓ blendfrei
- ✓ rutschfest

Flächengewicht	160	g / m ²	ISO 536
sd Wert	0,02	m	EN 13859
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	-	EN 13859
UV- Beständigkeit	4	Monate	
Dehnung Längsrichtung	< 60	%	EN 13859
Dehnung Querrichtung	< 60	%	EN 13859
Höchstzugkraft Längsrichtung	> 370	N / 50 mm	EN 13859
Höchstzugkraft Querrichtung	> 430	N / 50 mm	EN 13859
Weiterreißwiderstand Längsrichtung	> 340	N	EN 13859
Weiterreißwiderstand Querrichtung	> 390	N	EN 13859
Brandklasse	E		EN 13859
Lagerung	kühl und trocken		

Produkt Details

Rollenmaß:

• 1,50 m x 50 m (75 m² / Rolle)

Gewicht:

160 g / m²

sd-Wert:

0,02 m

UV-Beständigkeit:

4 Monate

Farbe:

grün

Palette:

40 Rollen (3000 m²)